

SERIE 3

Hobbistica - Giardinaggio

Hobby - Gardening

Hobby - Jardinage

Tiempo libre - Jardines

Hobby und Garten

Per Trattori - Hp
For Tractors - Hp
Pour Tracteurs - Cv
Para Tractores - Cv
Für Schlepper - PS

20-30



Modello Model Model Model Model	Profondità di scavo (mm) Digging depth (mm) Profondité de travail (mm) Profundidad de excavación (mm) Grabungstiefe (mm)	Angolo di rotazione Rotation angle Angle de rotation Ángulo de rotación Drehwinkel	Larghezza telaio traslante (mm) Moving frame width (mm) Largeur bâti coulissant (mm) Ancho del chasis deslizante (mm) Breite verschiebbarer Rahmen (mm)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Peso (kg) Gewicht (kg)	Prezzo € Price € Prix € Precio € Preis €
3,15-TM	1700	180°	1100	285	

A richiesta On request Sur demande Bajo pedido Auf Nachfrage

Bloccaggio idraulico TI
Hydraulic locking TI
Blocage hydraulique TI
Bloqueo hidráulico TI
Hydraulische Blockierung TI

DOTAZIONI STANDARD - SERIE HOBBISTICA-GIARDINAGGIO

- Retroescavatore traslabile con **bloccaggio meccanico**, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a **180°** con 1 martinetto (Brevettata)
- **Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.**
- Impianto indipendente con pompa da **4 cm³/giro**, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 15 litri, **filtro olio** e olio idraulico.
- Distributore monoblocco con portata di **40 litri/1'** e leve a cloche.
- Pressione massima di esercizio **190 bar.**
- Benna standard da **250 mm.**
- Articolazione con **perni e boccole in acciaio cementato e temperato.**
- **Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.**
- Sabbiatura e verniciatura con polveri poliester.
- **Accessori a richiesta: bloccaggio idraulico, benna da 300-400 mm, benna fossi da 800 mm.**

STANDARD EQUIPMENT HOBBY-GARDENING

- Backhoe with moving frame with **mechanical locking**, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.
- **180° central rotation** by 1 cylinder (patented).
- **Independent hydraulic stabilisers with block valves.**
- Independent system with **4 cm³/rev.**, pump, multiplier, 15-lt built-in tank, **oil strainer** and hydraulic oil.
- Monoblock distributor with **40 lt/1'** flow rate and finger-tip control levers.
- Max working pressure: **190 bar.**
- Standard bucket: **250 mm.**
- Joints with **pins and bushes of case-hardened and tempered steel.**
- **Chrome-plated double-liner cylinder rods.**
- Sanding and polyester powder coating.
- **Accessories on request: hydraulic locking, 300-400 mm bucket, 800 mm ditch cleaning bucket.**

EQUIPEMENTS STANDARD SERIE HOBBY-JARDINAGE

- Pelle rétro à bâti coulissant à **bloccage mécanique**, applicable à l'attelage trois points du relevage hydraulique.
- Rotation centrale sur **180°** par vérin simple (breveté).
- **Stabilisateurs hydrauliques indépendants avec vanes d'arrêt.**
- Système hydraulique indépendant avec pompe de **4 cm³/tour**, multiplicateur, réservoir d'huile incorporé de 15 litres, **filtre à huile** et huile hydraulique.
- Distributeur monobloc avec débit de **40 litres/1'** et leviers de commande.
- Pression max de service: **190 bar.**
- Godet standard de **250 mm.**
- Articulations par axes et bagues en **acier trempé et rectifié.**
- **Tiges des vérins chromées à double épaisseur.**
- Sablage et peinture avec poudres polyester.
- **Accessoires sur demande: bloccage hydraulique, godet de 300-400 mm, godet de curage de 800 mm.**

EQUIPO ESTÁNDAR SERIE TIEMPO LIBRE-JARDINES

- Retro-excavadora con chasis deslizante con **bloqueo mecánico**, aplicable al enganche de los tres puntos del brazo de elevación hidráulico.
- Rotación de **180°** de unico cilindro (patentada).
- **Estabilizadores hidráulicos independientes con válvulas de bloqueo.**
- Sistema hidráulico independiente, con bomba de **4 cm³/rev.**, multiplicador, depósito incorporado de 15 litros, **filtro de aceite** y aceite hidráulico.
- Distribuidor monolítico con capacidad de **40 litros/1'** y palancas de mando.
- Presión máxima de trabajo **190 bar.**
- Cucharón estándar de **250 mm.**
- Articulaciones con **pasadores y casquillos de acero cementado y templado.**
- **Vástagos de los cilindros cromados de doble espesor.**
- Tratamiento con corro de arena y pintura con polvos de poliéster.
- **Accesorios bajo petición: bloqueo hidráulico, cucharón de 300-400 mm, cucharón para limpiar fosos de 800 mm.**

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG SERIE HOBBY UND GARTEN

- Heckbagger mit Seitenverschiebung und **mechanischer blockierung**, am Dreipunktanschluss des Hydraulischen Hebwerks montierbar.
- Zentrale Drehung um **180°** mit 1 einzelnen Zylinder (patentiert).
- **Unabhängige, hydraulische Abstützungen mit Sperrventilen.**
- Unabhängige Anlage mit Pumpe **4 cm³/Umdrehung**, Übersetzungs-ge triebe, eingebautem Tank mit einem Fassungsvermögen von 15 Litern, **Oilfilter** und Hydrauliköl.
- Steuerblock mit einem Durchsatz von **40 Liter/min** und Steuerknüppeln.
- Maximaler Betriebsdruck **190 bar.**
- Standardlöffel **250 mm.**
- Gelenke mit **Bolzen und Buchsen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl.**
- **Kolbenstangen in doppelter Dicke verchromt.**
- Sandstrahlung und Polyesterpulver-Lackierung.
- **Sonderausstattung: hydraulischer blockierung, Löffel 300-400 mm, grabenräum-löffel 800 mm.**