

SERIE 5

Semiprofessionale
Semi-professional
Semi-professionnelle
Semiprofesional
Halbprofessionelle

Per Trattori - Hp
For Tractors - Hp
Pour Tracteurs - Cv
Para Tractores - Cv
Für Schlepper - PS

55-90



Modello Model Model Model Model	Profondità di scavo (mm) Digging depth (mm) Profondité de travail (mm) Profundidad de excavación (mm) Grabungstiefe (mm)	Angolo di rotazione Rotation angle Angle de rotation Ángulo de rotación Drehwinkel	Larghezza telaio traslante (mm) Moving frame width (mm) Largeur bâti coulissant (mm) Ancho del chasis deslizante (mm) Breite verschiebbarer Rahmen (mm)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Peso (kg) Gewicht (kg)	Prezzo € Price € Prix € Precio € Preis €
5,21/TI	2400	180°	1500	550	
5,23/TI	2600	180°	1500	580	

DOTAZIONI STANDARD - SERIE SEMIPROFESSIONALE

- Retroescavatore traslabile con **bloccaggio idraulico**, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a **180°** con 1 martinetto (Brevetata)
- **Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.**
- Impianto indipendente con pompa da **12 cm³/giro**, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 35 litri, **filtro olio** e olio idraulico.
- Distributore monoblocco con portata di **40 litri/1'** e leve a cloche.
- Pressione massima di esercizio **190 bar.**
- Benna standard da **300 mm.**
- **Tenditori** di bloccaggio bracci sollevatore.
- Articolazioni con **perni e boccole in acciaio cementato e temperato.**
- **Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.**
- Sabbiatura e verniciatura con polveri poliestere.
- **Accessori a richiesta:** benna da 250-400-500-600 mm, benna fossi da 800-1000-1200 mm, benna fossi orientabile da 800-1000-1200 mm, benna trapezia, rotatore idraulico, benna mordente, forca letame, trivella, martello idraulico.

STANDARD EQUIPMENT SEMI-PROFESSIONAL

- Backhoe with moving frame with **hydraulic locking**, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.
- **180°** central rotation by 1 cylinder (patented).
- **Independent hydraulic stabilisers with block valves.**
- Independent system with **12 cm³/rev.**, pump, multiplier, 35-lt built-in tank, **oil strainer** and hydraulic oil.
- Monoblock distributor with **40 lt/1'** flow rate and finger-tip control levers.
- Max working pressure: **190 bar.**
- Standard bucket: **300 mm.**
- Boom locking **tensioners.**
- Joints with **pins and bushes of case-hardened and tempered steel.**
- **Chrome-plated double-liner cylinder rods.**
- Sanding and polyester powder coating.
- **Accessories on request:** 250-400-500-600 mm bucket, 800-1000-1200 mm ditch cleaning bucket, 800-1000-1200 mm ditch cleaning tilting bucket, trapezoidal bucket, hydraulic rotator, grab, manure fork, drill, hydraulic hammer.

EQUIPEMENTS STANDARD SERIE SEMI-PROFESSIONNELLE

- Pelle rétro avec bâti coulissant à **bloccage hydraulique**, applicable à l'attelage trois points du relevage hydraulique.
- Rotation centrale sur **180°** par vérin simple (breveté).
- **Stabilisateurs hydrauliques indépendants avec vannes d'arrêt.**
- Système hydraulique indépendant avec pompe de **12 cm³/tour**, multiplicateur, réservoir d'huile incorporé de 35 litres, **filtre à huile** et huile hydraulique.
- Distributeur monobloc avec débit de **40 litres/1'** et leviers de commande.
- Pression max de service: **190 bar.**
- Godet standard de **300 mm.**
- **Tendeurs** de blocage bras de relevage.
- Articulations par **axes et bagues en acier trempé et rectifié.**
- **Tiges des vérins chromées à double épaisseur.**
- Sablage et peinture avec poudres polyester.
- **Accessoires sur demande:** godet de 250-400-500-600 mm, godet de curage de 800-1000-1200 mm, godet de curage inclinable de 800-1000-1200 mm, godet trapezoidal, rotateur hydraulique, benne preneuse, fourche à fumier, tarière, marteau hydraulique.

EQUIPO ESTÁNDAR SERIE SEMIPROFESIONAL

- Retro-excavadora con chasis deslizante con **bloqueo hidráulico**, aplicable al engancho de los tres puntos del brazo de elevación hidráulico.
- Rotación de **180°** de unico cilindro (patentada).
- **Estabilizadores hidráulicos independientes con válvulas de bloqueo.**
- Sistema hidráulico independiente, con bomba de **12 cm³/rev.**, moltiplicador, depósito incorporado de 35 litros, **filtro de aceite** y aceite hidráulico.
- Distribuidor monolítico con capacidad de **40 litros/1'** y palancas de mando.
- Presión máxima de trabajo **190 bar.**
- Cucharón estándar de **300 mm.**
- **Tensores** de bloqueo de los brazos de elevación.
- Articulaciones con **pasadores y casquillos de acero cementado y templado.**
- **Vástagos de los cilindros cromados de doble espesor.**
- Tratamiento con corro de arena y pintura con polvos de poliéster.
- **Accesorios bajo petición:** cucharón de 250-400-500-600 mm, cucharón para limpiar fosos de 800-1000-1200 mm, cucharón hidráulico para limpiar fosos de 800-1000-1200 mm, cucharón zanjador trapezoidal, rotador hidráulico, cuchara bivalva, horquilla para estiércol, ahoyador, martillo hidráulico.

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG HALBPROFESSIONELLE SERIE

- Heckbagger mit Seitenverschiebung und **hydraulischer blockierung**, am Dreipunktanschluss des Hydraulischen Hebwerks montierbar.
- Zentrale Drehung um **180°** mit 1 einzelnen Zylinder (patentiert).
- **Unabhängige, hydraulische Abstützungen mit Sperrventilen.**
- Unabhängige Anlage mit Pumpe **12 cm³/Umdrehung**, Übersetzungsgetriebe, eingebautem Tank mit einem Fassungsvermögen von 35 Litern, **Olfilter** und Hydrauliköl.
- Steuerblock mit einem Durchsatz von **40 Liter/min** und Steuerknüppeln.
- Maximaler Betriebsdruck **190 bar.**
- Standardlöffel **300 mm.**
- **Spanner zur Sperre der Hebewerk-Unterlenker.**
- Gelenke mit **Bolzen und Buchsen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl.**
- **Kolbenstangen in doppelter Dicke verchromt.**
- Sandstrahlung und Polyesterpulver-Beschichtung.
- **Sonderausstattung:** Löffel 250-400-500-600 mm, grabenräumlöffel 800-1000-1200 mm, schwenkbare grabenlöffel 800-1000-1200 mm, trapezlöffel für gräben, hydraulikrotator, greiflöffel, mistgabel, bohrer, hydraulikhammer.