

SERIE 6

Professionale
Professional
Professionnelle
Profesional
Professionelle

Per Trattori - Hp
 For Tractors - Hp
 Pour Tracteurs - Cv
 Para Tractores - Cv
 Für Schlepper - PS

75-110



| Modello Model Model Model Model | Profondità di scavo (mm) Digging depth (mm) Profondité de travail (mm) Profundidad de excavación (mm) Grabungstiefe (mm) | Angolo di rotazione Rotation angle Angle de rotation Ángulo de rotación Drehwinkel | Larghezza telaio traslante (mm) Moving frame width (mm) Largeur bâti coulissant (mm) Ancho del chasis deslizante (mm) Breite verschiebbarer Rahmen (mm) | Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Peso (kg) Gewicht (kg) | Prezzo € Price € Prix € Precio € Preis € |
|---|--|--|---|---|--|
| 6,26/TI | 2700 | 180° | 1700 | 680 | |
| 6,28/TI | 2900 | 180° | 1700 | 730 | |

DOTAZIONI STANDARD - SERIE PROFESSIONALE

- Retroescavatore traslabile con **bloccaggio idraulico**, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a **180°** con 1 martinetto (Brevettata)
- **Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.**
- Impianto indipendente con pompa da **16 cm³/giro**, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 45 litri, **filtro olio** e olio idraulico.
- Distributore ad elementi componibili con portata di **60 litri/1'**, valvole **antiurto-anticavitazione** incorporate.
- Pressione massima di esercizio **190 bar.**
- Benna standard da **300 mm.**
- **Tenditori** di bloccaggio bracci sollevatore.
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato.
- **Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.**
- Sabbiatura e verniciatura con polveri poliestere.
- **Accessori a richiesta:** benna da 250-400-500-600-700 mm, benna fossi da 800-1000-1200 mm, benna fossi orientabile da 800-1000-1200 mm, benna trapezia, rotatore idraulico, benna mordente, forca letame, trivella, martello idraulico.

STANDARD EQUIPMENT PROFESSIONAL

- Backhoe with moving frame with **hydraulic locking**, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.
- **180° central rotation** by 1 cylinder (patented).
- **Independent hydraulic stabilisers with block valves.**
- Independent system with **16 cm³/rev.**, pump, multiplier, 45-lt built-in tank, **oil strainer** and hydraulic oil.
- Element distributor with **60 lt/1'** flow rate and finger-tip control levers and built-in **shock-absorbing anti-cavitation valves.**
- Max working pressure: **190 bar.**
- Standard bucket: **300 mm.**
- Boom locking **tensioners.**
- Joints with **pins and bushes of case-hardened and tempered steel.**
- **Chrome-plated double-liner cylinder rods.**
- Sanding and polyester powder coating.
- **Accessories on request:** 250-400-500-600-700 mm bucket, 800-1000-1200 mm ditch cleaning bucket, 800-1000-1200 mm ditch cleaning tilting bucket, trapezoidal bucket, hydraulic rotator, grab, manure fork, drill, hydraulic hammer.

EQUIPEMENTS STANDARD SERIE PROFESSIONNELLE

- Pelle rétro avec bâti coulissant à **bloccage hydraulique**, applicable à l'attelage trois points du relevage hydraulique.
- Rotation centrale sur **180°** par vérin simple (breveté).
- **Stabilisateurs hydrauliques indépendants avec vannes d'arrêt.**
- Système hydraulique indépendant avec pompe de **16 cm³/tour**, multiplicateur, réservoir d'huile incorporé de 45 litres, **filtre à huile** et huile hydraulique.
- Distributeur par éléments avec débit de **60 litres/1'**, leviers de commande et soupapes de **sécurité anti-choc anti-cavitation** incorporées.
- Pression max de service: **190 bar.**
- Godet standard de **300 mm.**
- **Tendeurs** de blocage bras de relevage.
- Articulations par **axes et bagues en acier trempé et rectifié.**
- **Tiges des vérins chromées à double épaisseur.**
- Sablage et peinture avec poudres polyester.
- **Accessoires sur demande:** godet de 250-400-500-600-700 mm, godet de curage de 800-1000-1200 mm, godet de curage inclinable de 800-1000-1200 mm, godet trapezoidal, rotateur hydraulique, benne preneuse, fourche à fumier, tarière, marteau hydraulique.

EQUIPO ESTÁNDAR SERIE PROFESIONAL

- Retro-excavadora con chasis deslizante con **bloqueo hidráulico**, aplicable al enganche de los tres puntos del brazo de elevación hidráulico.
- Rotación de **180°** de unico cilindro (patentada).
- **Estabilizadores hidráulicos independientes con válvulas de bloqueo.**
- Sistema hidráulico independiente, con bomba de **16 cm³/rev.**, moltiplicador, depósito incorporado de 45 litros, **filtro de aceite** y aceite hidráulico.
- Distribuidor de elementos con capacidad de **60 litros/1'**, palancas de mando, **válvula antigolpe y anticavitación.**
- Presión máxima de trabajo **190 bar.**
- Cucharón estándar de **300 mm.**
- **Tensores** de bloqueo de los brazos de elevación.
- Articulaciones con **pasadores y casquillos de acero cementado y templado.**
- **Vástagos de los cilindros cromados de doble espesor.**
- Tratamiento con carro de arena y pintura con polvos de poliéster.
- **Accesorios bajo petición:** cucharón de 250-400-500-600-700 mm, cucharón para limpiar fosos de 800-1000-1200 mm, cucharón hidráulico par limpiar fosos de 800-1000-1200 mm, cucharón zanjador trapezoidal, rotador hidráulico, cuchara bivalva, horquilla para estiércol, ahoyador, martillo hidráulico.

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG PROFESSIONELLE SERIE

- Heckbagger mit Seitenverschiebung und **hydraulischer blockierung**, am Dreipunktanschluss des Hydraulischen Hebwerks montierbar.
- Zentrale Drehung um **180°** mit 1 einzelnen Zylinder (patentiert).
- **Unabhängige, hydraulische Abstützungen mit Sperrventilen.**
- Unabhängige Anlage mit Pumpe **16 cm³/Umdrehung**, Übersetzungsgetriebe, eingebautem Tank mit einem Fassungsvermögen von 45 Litern, **Ölfilter** und Hydrauliköl.
- Steuerblock mit einbauelementen mit einem Durchsatz von **60 Liter/ min**, **Steuerknüppeln** und eingebauten **stoßdampfenden/kavitationsfesten Ventilen.**
- Maximaler Betriebsdruck **190 bar.**
- Standardlöffel **300 mm.**
- **Spanner zur Sperre der Hebewerk-Unterlenker.**
- Gelenke mit **Bolzen und Buchsen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl.**
- **Kolbenstangen in doppelter Dicke verchromt.**
- Sandstrahlung und Polyesterpulver-Lackierung.
- **Sonderausstattung:** Löffel 250-400-500-600-700 mm, grabenräumlöffel 800-1000-1200 mm, schwenkbare grabenlöffel 800-1000-1200 mm, rapezlöffel für gräben, hydraulikrotator, greiflöffel, mistgabel, bohrer, hydraulikhammer.