

SERIE 7

Semi-industriale
Semi-industrial
Semi-industrielle
Semiindustrial
Halbindustrielle

Per Trattori - Hp
For Tractors - Hp
Pour Tracteurs - Cv
Para Tractores - Cv
Für Schlepper - PS

100-200



Modello Model Model Model Model	Profondità di scavo (mm) Digging depth (mm) Profondité de travail (mm) Profundidad de excavación (mm) Grabungstiefe (mm)	Angolo di rotazione Rotation angle Angle de rotation Ángulo de rotación Drehwinkel	Larghezza telaio traslante (mm) Moving frame width (mm) Largeur bâti coulissant (mm) Ancho del chasis deslizante (mm) Breite verschiebbarer Rahmen (mm)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Peso (kg) Gewicht (kg)	Prezzo € Price € Prix € Precio € Preis €
7,30/TI	3100	180°	2000	960	
7,32/TI	3300	180°	2000	1080	

DOTAZIONI STANDARD - SERIE SEMI-INDUSTRIALE

- Retroescavatore traslabile con **bloccaggio idraulico**, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a **180°** con 1 martinetto (Brevetata)
- **Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.**
- Impianto indipendente con pompa da 27 cm³/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 59 litri, **filtro olio** e olio idraulico.
- Distributore ad elementi componibili con portata di **60 litri/1'**, leve a cloche, valvole **antiurto-anticavitazione** incorporate.
- Pressione massima di esercizio **190 bar.**
- Benna standard da **300 mm.**
- **Tenditori** di bloccaggio bracci sollevatore.
- Articolazioni con **perni e boccole in acciaio cementato e temperato.**
- **Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.**
- Sabbiatura e verniciatura con polveri poliestere.
- **Accessori a richiesta:** benna da 250-400-500-600-700 mm, benna fossi da 800-1000-1200 mm, benna fossi orientabile da 800-1000-1200 mm, benna trapezia, rotatore idraulico, benna mordente, forca letame, trivella, martello idraulico.

STANDARD EQUIPMENT SEMI-INDUSTRIAL

- Backhoe with moving frame with **hydraulic locking**, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.
- **180°** central rotation by 1 cylinder (patented).
- **Independent hydraulic stabilisers with block valves.**
- Independent system with 27 cm³/rev., pump, multiplier, 59-lt built-in tank, **oil strainer** and hydraulic oil.
- Element distributor with **60 lt/1' flow rate**, control levers and built-in **shock-absorbing anti-cavitation valves.**
- Max working pressure: **190 bar.**
- Standard bucket: **300 mm.**
- Boom locking **tensioners.**
- Joints with **pins and bushes of case-hardened and tempered steel.**
- **Chrome-plated double-liner cylinder rods.**
- Sanding and polyester powder coating.
- **Accessories on request:** 250-400-500-600-700 mm bucket, 800-1000-1200 mm ditch cleaning bucket, 800-1000-1200 mm ditch cleaning tilting bucket, trapezoidal bucket, hydraulic rotator, grab, manure fork, drill, hydraulic hammer.

EQUIPEMENTS STANDARD SERIE SEMI-INDUSTRIELLE

- Pelle rétro avec bâti coulissant à **bloccage hydraulique**, applicable à l'attelage trois points du relevage hydraulique.
- Rotation centrale sur **180°** par vérin simple (breveté).
- **Stabilisateurs hydrauliques indépendants avec vannes d'arrêt.**
- Système hydraulique indépendant avec pompe de 27 cm³/tour, multiplicateur, réservoir d'huile incorporé de 59 litres, **filtre à huile** et huile hydraulique.
- Distributeur par éléments avec débit de **60 litres/1'**, leviers de commande et soupapes de sécurité anti-choc anti-cavitation incorporées.
- Pression max de service: **190 bar.**
- Godet standard de **300 mm.**
- **Tendeurs** de blocage bras de relevage.
- Articulations par **axes et bagues en acier trempé et rectifié.**
- **Tiges des vérins chromées à double épaisseur.**
- Sablage et peinture avec poudres polyester.
- **Accessoires sur demande:** godet de 250-400-500-600-700 mm, godet de curage de 800-1000-1200 mm, godet de curage inclinable de 800-1000-1200 mm, godet trapezoidal, rotateur hydraulique, benne preneuse, fourche à fumier, tarière, marteau hydraulique.

EQUIPO ESTÁNDAR SERIE SEMIINDUSTRIAL

- Retro-excavadora con chasis deslizante con **bloqueo hidráulico**, aplicable al enganche de los tres puntos del brazo de elevación hidráulico.
- Rotación de **180°** de unico cilindro (patentada).
- **Estabilizadores hidráulicos independientes con válvulas de bloqueo.**
- Sistema hidráulico independiente, con bomba de 27 cm³/rev., moltiplicador, depósito incorporado de 59 litros, **filtro de aceite** y aceite hidráulico.
- Distribuidor de elementos con capacidad de **60 litros/1'**, palancas de mando, válvula antigolpe y anticavitación.
- Presión máxima de trabajo **190 bar.**
- Cucharón estándar de **300 mm.**
- **Tensores de bloqueo de los brazos de elevación.**
- Articulaciones con **pasadores y casquillos de acero cementado y templado.**
- **Vástagos de los cilindros cromados de doble espesor.**
- Tratamiento con corro de arena y pintura con polvos de poliéster.
- **Accesorios bajo petición:** cucharón de 250-400-500-600-700 mm, cucharón para limpiar fosos de 800-1000-1200 mm, cucharón hidráulico par limpiar fosos de 800-1000-1200 mm, cucharón zanjador trapezoidal, rotador hidráulico, cuchara bivalva, horquilla para estiércol, ahoyador, martillo hidráulico.

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG HALBINDUSTRIELLE SERIE

- Heckbagger mit Seitenverschiebung und **hydraulischer blockierung**, am Dreipunktanschluss des Hydraulischen Hebwerks montierbar.
- Zentrale Drehung um **180°** mit 1 einzelnen Zylinder (patentiert).
- **Unabhängige, hydraulische Abstützungen mit Sperrventilen.**
- Unabhängige Anlage mit Pumpe 27 cm³/Umdrehung, Übersetzungsgetriebe, eingebautem Tank mit einem Fassungsvermögen von 59 Litern, **Olfilter** und Hydrauliköl.
- Steuerblock mit einbauelementen mit einem Durchsatz von **60 Liter/ min**, **Steuerknüppeln** und eingebauten **stoßdampfenden/kavitationsfesten Ventilen.**
- Maximaler Betriebsdruck **190 bar.**
- Standardlöffel **300 mm.**
- **Spanner zur Sperre der Hebewerk-Unterlenker.**
- Gelenke mit **Bolzen und Buchsen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl.**
- **Kolbenstangen in doppelter Dicke verchromt.**
- Sandstrahlung und Polyesterpulver-Lackierung.
- **Sonderausstattung:** Löffel 250-400-500-600-700 mm, grabenräumlöffel 800-1000-1200 mm, schwenkbare grabenlöffel 800-1000-1200 mm, trapezlöffel für gräben, hydraulikrotator, greiflöffel, mistgabel, bohrer, hydraulikhammer.